

# SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 CLICK WINTER

## Профессиональная зимняя монтажная пена

Страницы: 1 из 2

**Технические данные:**

Основа	Полиуретановый преполимер
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	8 минут (при 20 °С и отн. влажности 60 %)
Температура использования	От -10 °С до +30 °С
Скорость отверждения	Около 60 мин. – для слоя толщиной 3 см – в зависимости от условий
Выход пены	до 60 л пены из 1 л баллона (в зависимости от температуры и влажности воздуха)
Влагопроницаемость	70 г/м <sup>2</sup> /24 часа (DIN 53429)
Время высыхания верхнего слоя	15 мин
Ячеистая структура	Ок. 80 % изолированных ячеек
Плотность	Ок. 27 кг/м <sup>3</sup>
Термостойкость	От -40 °С до +100 °С (полностью отвержденная)
Цвет	светло-желтый, светло-зеленый
Огнестойкость	В3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2)
Изоляционный фактор	0,033 Вт/м·К
Соппротивление при растяжении	0,197 МПа
Соппротивление при сжатии	0,083 МПа
Изменение линейных размеров	-0,4/+1,1 (%) (после 20 часов при темп. 40 °С и отн. влажности 95 %)
Влагопоглощение	0,9 % (DIN 53429)

**Описание продукта:**

Soudafoam Professional 60 Click Winter – однокомпонентная полиуретановая пена, саморасширяющаяся, готовая к применению. Газ-вытеснитель, не содержащий хлорофторуглеродов (фреон), абсолютно безвреден для озонового слоя. Подходит к уникальной запатентованной системе Click & Fix для максимального удобства использования и используется для работ при температуре до -10°C.

**Характеристики:**

- Превосходная адгезия к большинству субстратов (кроме тефлона, полиэтилена и полипропилена)

- Высокие тепло и звукоизоляционные свойства
- Очень хорошая заполняющая способность
- Отличные монтажные свойства
- Превосходная стабильность (отсутствует усадка и эффект двойного расширения)
- Не проседает при низкой температуре
- Может применяться при отрицательной температуре воздуха
- Очень точная дозировка благодаря системе Click & Fix.
- Работает в системе с очистителем Click & Clean

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

# SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 CLICK WINTER

## Профессиональная зимняя монтажная пена

Страницы: 2 из 2

### Области применения:

- Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков
- Заполнение пустот и швов в кровельных конструкциях
- Создание звукоизоляционного экрана
- Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций
- Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем

### Упаковка:

Упаковка: аэрозольный баллон 750 мл.

### Хранение:

- 12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
- Баллоны следует хранить в вертикальном положении, клапаном вверх.

### Инструкция по применению:

- Все поверхности должны быть чистые, нежирные, без пыли и другого мусора.
- Непосредственно перед использованием рекомендуется смочить поверхности (только при положительной температуре)
- Дверную или оконную коробку закрепить механически.
- Предохранить от загрязнения коробку и другие поверхности с помощью малярной ленты и пленки.
- Баллон должен быть комнатной температуры (в случае необходимости опустить в теплую воду).
- Тщательно перемешать содержимое баллона (энергично встряхивая его в течение ок. 30 сек).

- Подсоединить к пистолету, повернуть на 90° и защелкнуть.
- Заполнять рабочее пространство снизу вверх только в пространстве щели, так как пена расширяется во время полимеризации.
- Слой пены не может быть толще 3 см перед полимеризацией. Более широкие щели заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после затвердению предыдущего.
- После затвердения убрать закрепляющие элементы, обрезать излишек пены и предохранить от воздействия ультрафиолетового излучения краской, штукатуркой, силиконом или другим герметиком.
- Свежая пена может быть удалена с помощью очистителя Click & Clean. Отвержденная пена удаляется только механическим путем.

### Рекомендации по безопасности:

- Стандартная промышленная техника безопасности.
- Используйте перчатки и защитные очки.
- Проветривайте помещения.
- Избегайте контакта с кожей.
- Не используйте при открытом огне и при температурах выше 50°C
- Удалять отвержденную пену можно только механическим путем, не поджигать!
- Не пробивайте и не давите баллоны.
- Внимательно прочтите этикетку перед применением.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание